Certificado AENOR de Producto

001/006554

AENOR certifica que la organización

P. FERRO GPF, S.L.

con domicilio social en	PO MARITIMO, 7-8 15002 A CORUÑA (España)
suministra	**Sistemas de canalización de tubos multicapa para instalaciones receptoras de gas con una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar (500 kPa)**
conformes con	UNE 53008-1:2014
Descripción del sistema	Marca comercial: GPF GAS Color de los tubos: Negro banda amarilla Uso previsto: Apto para instalaciones interiores y a la intemperie Fabricante de tubos: P. FERRO GPF, S.L. (Alava - España) Fabricante de accesorios: I.C.M.A. S.p.A (Cuggiono-Italia) Tipo de soldadura de los tubos: A tope Tipo de unión: Press fitting Tipo de mordaza: TH Más información en el anexo.
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.82.
Primera emisión	2016-01-20
Última emisión	2026-01-20
Expiración	2031-01-20

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/006554

Anexo al Certificado

Descripción del sistema

Marca comercial: GPF GAS
Color de los tubos: Negro banda amarilla
Uso previsto: Apto para instalaciones interiores y a la intemperie
Fabricante de tubos: P. FERRO GPF, S.L. (Alava - España)
Fabricante de accesorios: I.C.M.A. S.p.A (Cuggiono-Italia)
Tipo de soldadura de los tubos: A tope
Tipo de unión: Press fitting
Tipo de mordaza: TH

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIMENSIONES (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Tubos multicapa / Multilayer pipes	16 x 2 ; 20 x 2 ; 25 x 2,5 ; 32 x 3	PE/AL/PE	---
Codo / Elbow	16 - 20 - 25 - 32	CW617 N	349033 al 349036
Codo base fijación / Elbow with Fixing Base	16 - 20	CW617 N	349045 al 349046
Codo rosca hembra / Female elbow	16 - 20 - 25	CW617 N	349037 al 349040
Codo rosca macho / Male elbow	16 - 20 - 25	CW617 N	349041 al 349044
Manguito unión / Socket	16 - 20 - 25 - 32	CW617 N	349026 al 349032
Racor móvil precintable / Movile sealable coupling	16 - 20 - 25 - 32	CW617 N	349012 al 349019
Racor móvil precintable con toma / Movile sealable coupling with joint	16 - 20 - 25	CW617 N	349020 al 349025
Racor rosca hembra / Straight female	16 - 20 - 25 - 32	CW617 N	349001 al 349005
Racor rosca macho / Straight male	16 - 20 - 25 - 32	CW617 N	349006 al 349011
Te igual / Equal tee	16 - 20 - 25 - 32	CW617 N	349047 al 349050
Te reducida / Reduced tee	20 x 16 x 20 ; 20 x 16 x 16 ; 20 x 20 x 16 ; 25 x 16 x 16 ; 25 x 16 x 25 ; 25 x 20 x 20 ; 25 x 20 x 25 ; 25 x 25 x 16 ; 25 x 25 x 20 ; 32 x 25 x 25 ; 32 x 25 x 32	CW617 N	349051 al 349061
Te rosca hembra / Female tee	16 - 20 - 25	CW617 N	349062 al 349065

Primera emisión 2016-01-20
Última emisión 2026-01-20
Expiración 2031-01-20

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/006553

AENOR certifica que la organización

P. FERRO GPF, S.L.

con domicilio social en	PO MARITIMO, 7-8 15002 A CORUÑA (España)
suministra	**Sistemas de canalización de tubos multicapa para instalaciones receptoras de gas con una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar (500 kPa)**
conformes con	UNE 53008-1:2014
Descripción del sistema	Marca comercial: GPF GAS Color de los tubos: Amarillo Uso previsto: Apto para instalaciones interiores. No apto para uso a la intemperie sin protección adicional. Fabricante de tubos: P. FERRO GPF, S.L. (Alava - España) Fabricante de accesorios: I.C.M.A. S.p.A (Cuggiono-Italia) Tipo de soldadura de los tubos: A tope Tipo de unión: Press fitting Tipo de mordaza: TH Más información en el anexo.
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.82.
Primera emisión	2016-01-20
Última emisión	2026-01-20
Expiración	2031-01-20

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

001/006553

Anexo al Certificado

Descripción del sistema

Marca comercial: GPF GAS
Color de los tubos: Amarillo
Uso previsto: Apto para instalaciones interiores. No apto para uso a la intemperie sin protección adicional.
Fabricante de tubos: P. FERRO GPF, S.L. (Alava - España)
Fabricante de accesorios: I.C.M.A. S.p.A (Cuggiono-Italia)
Tipo de soldadura de los tubos: A tope
Tipo de unión: Press fitting
Tipo de mordaza: TH

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIMENSIONES (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Tubos multicapa	16 x 2 ; 20 x 2 ; 25 x 2,5 ; 32 x 3	PE/AL/PE	---
Codo	16 - 20 - 25 - 32	CW617 N	349033 al 349036
Codo base fijación	16 - 20	CW617 N	349045 al 349046
Codo rosca hembra	16 - 20 - 25	CW617 N	349037 al 349040
Codo rosca macho	16 - 20 - 25	CW617 N	349041 al 349044
Manguito unión	16 - 20 - 25 - 32	CW617 N	349026 al 349032
Racor móvil precintable	16 - 20 - 25 - 32	CW617 N	349012 al 349019
Racor móvil precintable con toma	16 - 20 - 25	CW617 N	349020 al 349025
Racor rosca hembra	16 - 20 - 25 - 32	CW617 N	349001 al 349005
Racor rosca macho	16 - 20 - 25 - 32	CW617 N	349006 al 349011
Te igual	16 - 20 - 25 - 32	CW617 N	349047 al 349050
Te reducida	20 x 16 x 20 ; 20 x 16 x 16 ; 20 x 20 x 16 ; 25 x 16 x 16 ; 25 x 16 x 25 ; 25 x 20 x 20 ; 25 x 20 x 25 ; 25 x 25 x 16 ; 25 x 25 x 20 ; 32 x 25 x 25 ; 32 x 25 x 32	CW617 N	349051 al 349061
Te rosca hembra	16 - 20 - 25	CW617 N	349062 al 349065

Primera emisión 2016-01-20
Última emisión 2026-01-20
Expiración 2031-01-20

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com